2064 - Выкройка #2064

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.



Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Achtung! Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff!

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück
3. л5381 – 1 Stück
4. Stehkragen – 2 Stück

5. Ärmel – 2 Stück
6. Manschette – 4 Stück

Klebevlies:
1. л5381 – 1 Stück
2. Stehkragen – 1 Stück
3. Manschette – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. л5384. л5385. л5386. л5387. л5388, Kanten begradigen. л5383.

3. л5382 am Vorderteil von der linken Seite an 1.5 – 2.0 cm nach Markierungen.

4. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.

5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und л5143, о2832. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen, bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

7. л5144 und Raffungen machen. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

8. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seiten- und Unterkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die nahtzugabe der inneren manschette nach innen umschlagen und im ansatznahtschatten der äußeren manschette feststeppen.

9. Bügeln Sie die untere Kante des Kleidungsstücks auf die linke Seite zweimal an 1 cm und absteppen.

10. л5379. Knöpfe annähen.

Технический рисунок:

