Shirt Dress - Выкройка #2065

Stoffempfehlungen: dicke für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 3 cm; л5406 – 1 .5 cm; andere nähte – 1.0 cm



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderes Zierteil – 1 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Manschette - 2 Stück

8. Gürtel - 2 Stück

Klebevlies:
1. Kragen - 1 Stück

Инструкции:

1. л5401.

2. Rückenpasse an Ruckenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.

3. Bügeln Nahtzugabe knopfleisten auf die linke Seite. л5157 und nähen sie die untere ecke. л5158. Obere Ecke nähen bis zur Markierung, nähe der markierung in die nahtzugabe einschneiden. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite. Nahtzugabe knopfleisten entlang der markierten Linie absteppen von der rechten Seite.

4. л5402. Die Nahtzugaben nach innen falten und absteppen. л5403. In Zukunft als ein Teil behandeln.

5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und entlang der langen und einer kurzen Seite nähen. Gürtel drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen und bügeln. л5404. л5405.

6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Seitennähte nähen, einfügen gürtel in link Seitennaht, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.

8. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen, die Schnittkante des Innenkragens umschlagen und in die Naht steppen.

9. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen. Versaubern und nach oben bügeln. Ärmelnaht nähen, versaubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln zum Ärmel.

10. Den Saum des Kleidungsstücks und die Ärmelsäume versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

11. Knopflöcher machen am Vorderteil. Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.

Технический рисунок:

