Jacket With Drop Shoulder - Выкройка #2070

: .

: ; ; 4 .

: 1 . – 3.0 .



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

:
1. –
2. –
3. –
4. -
5. –
6. –
7. –

8. –

:
1. –
2. –
3. –

! .

:
1. –
2. –
3. –
4. -
5. –

Инструкции:

1. . 1 ().

2. , . , 1 , .

3. , .

4. деталь вдоль . , , . . , , .

5. .

6. . . , . , .

7. .

8. , ... 0,2 . , .

9. . .

10. , ...

11. , .

12. . . . . .

13. , .

Технический рисунок:

