

## Dress With Side Flounces - Sewing Pattern #2087

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum und Saum des Ärmels - 2 cm.

### Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

### Note on length of fabric:

*Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.*



## CUTTING:

### Note on cutting:

*On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.*

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Hinteres Seitenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderes Seitenteil - 2 Stück
5. Untere seitliche Teil - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

- 8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 9. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Kragen – 1 Stück
- 2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **INSTRUCTIONS:**

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln und versäubern.
- 3. л5550. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. л5551. Die Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
- 4. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
- 5. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
- 6. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
- 7. Oberen Kragen an unteren Kragen stecken und nähen am Außenrand. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
- 8. Nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln, Nahtzugaben versäubern. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
- 9. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der Vorderkante in der Mitte, an der Unterkante und am Halsausschnitt entlang nähen. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten und bügeln.
- 10. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
- 11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, und knöpfe am linken vorderteil annähen.

**TECHNICAL DRAWING:**

