2089 - Выкройка #2089

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti, .

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2.5 cm. – 2 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Carre dietro – 1 pezzo
4. Davanti centrale – 2 pezzi
5. Davanti laterale – 2 pezzi
6. Carré del davanti – 2 pezzi
7. Inferiore colletto - 1 pezzo

8. Colletto superiore – 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
11. Manica – 2 pezzi
12. Coulisse – 1 pezzo
13. Pattina – 4 pezzi
14. Telaio della tasca – 2 pezzi
15. Cintura – 1 pezzo

Tessuto di fodera:
1. Tasca più piccola – 2 pezzi
2. Tasca più grande – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
3. Colletto superiore - 1 pezzo
4. Pattina – 2 pezzi
5. Telaio della tasca – 2 pezzi
6. Cintura – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto,la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).

2. Cucire la cucitura centrale del dietro, sorfilare e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire il carrè del dietro al dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sul carré. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire i dietri laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.

3. Cucire il carrè al davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sul carré. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire i davanti laterali al davanti centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.

4. Unire le pattine a due a due, diritto contro diritto, e cucire e . Cortare i margini di cucitura, incidere nelle curve, girare al diritto e stirare. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Piegare il profilo della tasca a metà, rovescio contro rovescio e stirare. . . . . A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. , raddrizzare i bordi. Fissare gli angoli delle tasche con una doppia linea di punti dal lato rovescio alla base degli angoli. Cucire la tasca più piccola nella cucitura del telaio della tasca. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, sorfilare.

5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

6. e impunturare. .

7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Fare piccole incisioni nelle curve dei margini di cucitura, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.

8. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti.

9. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto.

10. Cucire il sottocollo nello scollo della giacca e il sopracollo nello scollo della paramontura del dietro e delle paramonture centro davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.

11. Cucire la cucitura della manica, . Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica.

12. Orlo della manica e della giacca sorfilare, piegare verso l'interno e impunturare. a 0.5 cm dal bordo.

13. Fare le asole e cucire i bottoni.

14. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire intorno a tutti i bordi, lasciando un'apertura tecnica. Tagliare via gli angoli, rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire chiusa l'apertura tecnologica. Infilare la cintura nel tunnel.

Технический рисунок:



