Silk Blouse - Выкройка #2101

Recommendations on fabric: silk natural/mixed fabrics suitable for blouses.



You will also need: fusible interfacing; 5 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 2 cm, other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back - cut 1 on fold
2. Front - cut 1 on fold
3. Sleeve - cut 2
4. Placket - cut 1
5. Cuff – cut 2
6. Stand collar — cut 2

Fusible interfacing:
1. Stand collar - cut 2
2. Placket - cut 1
3. Cuff – cut 2

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul davanti, se previsti dalla taglia. Stirare le parti interiori verso l'alto.

3. . . , . Piegare la linguetta sul lato destro e stirare. e stirare. Impunturare linguetta sul davanti.

4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. Appuntare insieme i colli alti esterno e interno lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve. Girare il collo alto finito al diritto e stirare.

6. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.

7. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega).

8. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.

9. Piegare il polsino a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire i lati corti. . Girare il polsino al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica. Piegare verso l'interno il lato interno del polsino e impunturare nella cucitura di.

10. . . Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini. Cucire i bottoni a linguetta.

Технический рисунок:

