2105 - Выкройка #2105

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: nastro sbieco, la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura lungo l'orlo del capo – 1.5 cm. – 0 cm, – 0 cm. – 0 cm. Altre cuciture – 1.0 cm



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Linguetta – 4 pezzi

:
1. – 1 pezzo

Инструкции:

1. Cucire una cucitura di arricciatura lungo lo scollo del davanti tra le mangiature e fare delle arricciature, utilizzando il pezzo di controllo del cartamodello per verificare la precisione delle linee.

2. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. .

3. Appuntare insieme abbonatture a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo esterno. Tagliare nel margine di cucitura all'angolo e girare al diritto. Stirare abbonatture. .

4. , facendo combaciare la linea centrale e . Incidere margini di cucitura vicino alla marca. Piegare la linguetta sul lato destro e stirare. . .

5. .

6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:



