Blouse With Short Sleeve - Выкройка #2109

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing; 6 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2 cm; other seams – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:
1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Devant - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Manche – 2 pièces
6. Patte – 4 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Patte — 2 pièces

Инструкции:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les pattes.

2. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant sur le devant. Repasser vers le haut et surjeter.

3. Coudre l'empiècement dos au dos. Surjeter et repasser vers le haut.

4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

5. . Repasser la couture ouverte. Épingler ensemble pattes endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant et encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser.

6. . Faire de petites coupes dans les marges de couture de l'encolure, surjeter et repasser vers la pièce principale

7. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

8. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, plier à l'intérieur et surpiquer.

9. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur les pattes.

Технический рисунок:

