2110 - Выкройка #2110

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: . .

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; il cordoncino decorativo; 2 tappi terminali per cordone; 12 pulsanti.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. – 3 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica superiore – 2 pezzi
4. Manica inferiore – 2 pezzi
5. Linguetta del davanti – 2 pezzi
6. Cappuccio – 2 pezzi
7. Cappuccio centrale – 1 pezzo

8. Paramontura del cappuccio – 1 pezzo
9. Tasca applicata – 2 pezzi
10. Pattina – 2 pezzi
11. Polsino – 2 pezzi
12. Coulisse – 1 pezzo
13. Paramontura dell’orlo – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Linguetta del davanti – 2 pezzi
2. Paramontura del cappuccio – 1 pezzo
3. Pattina – 2 pezzi
4. Polsino – 2 pezzi
5. Paramontura dell’orlo – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. . Applicare un nastro di intreccio termoadesivo lungo il margine di cucitura superiore della tasca, stirare verso 1 cm, poi ancora a 2 cm e impunturare. . Impunturare tasca sul davanti secondo le marcatura.

3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare e impunturare 0.5 – 0.7 cm dalla cucitura.

4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. , stirare aperti i margini di cucitura. Stirare superiore margine di cucitura paramonture sul rovescio. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio. .

6. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare margini di cucitura a linguetta. e impunturare nella cucitura di. Fare delle cuciture decorative a 0,1 – 0,2 cm dal bordo abbonatture e dalla cucitura.

7. Appuntare insieme pattina a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Tagliare via gli angoli, girare la patta al diritto, raddrizzare, stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 – 0.7 cm dal bordo. Sorfilare il bordo superiore. Cucire pattina a davanti, piegare verso il basso e impunturare.

8. Sorfilare i margini di cucitura dei bordi più corti del tunnel, stirare sul rovescio e impunturare. Piegare i margini di cucitura dei bordi più lunghi del tunnel sul lato rovescio e stirare. Appuntare il tunnel sul lato dritto del capo secondo le segnature e impunturare.

9. Cucire i cappucci laterali al cappuccio centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale, sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,5 - 0,7 cm dalla cucitura.

10. . Appuntare la paramontura alla cappuccio lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura.

11. , . Stirare la cucitura, sorfilare. Piegare la paramontura sul lato rovescio, impunturare a cappuccio.

12. . . , sorfilare e impunturare a 0,5 – 0,7 cm dalla cucitura. Cucire inferiore la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

13. Piegare il polsino a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire i lati corti. . Girare il polsino al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica. Piegare verso l'interno il lato interno del polsino e impunturare nella cucitura di.

14. . Infilare il cordoncino nel tunnel, fissare le cappette per cordino.

Технический рисунок:

