

Dress With Shaped Trimming - Выкройка #2122

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti; tessuto in contrasto o tessuto complementare.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta, interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкции не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale 1:

1. Dietro superiore - 2 pezzi



2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Sinistra davanti superiore - 1 pezzo
4. Destro davanti superiore - 1 pezzo
5. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
6. Manica inferiore — 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Tessuto principale 2:

1. Sinistra superiore linguetta del davanti - 2 pezzi
2. Destro superiore linguetta del davanti - 2 pezzi
3. Manica superiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Sinistra superiore linguetta del davanti - 1 pezzo
2. Destro superiore linguetta del davanti - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinze sul dietro e sul davanti. Stirare le profondità delle pinze della vita verso il centro delle parti, quelle del busto verso l'alto.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. , stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. , stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.
6. , e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. , stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.
7. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Rifinire i bordi esterni delle paramonture del collo con punto overlock. Appuntare le paramonture al capo e cucire il bordo dello scollo (). Sorfilare e stirare.

10. Cucire le cuciture delle spalle, . Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Girare al diritto, raddrizzare, stirare. .
11. , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare.
12. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura e aggiustando la stoffa. Sorfilare e stirare.
13. , stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

