

2129 - Выкройка #2129

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette (seta, atlas, raso).

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5; altre cuciture 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Davanti - 1 pezzo con piega
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. 0.1 - 0.2 cm.
4. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

