Blouse With Slanted Yoke - Выкройка #2131

: .

: ; 5 .

: – 2 ; – .



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

:
1. -
2. -
3. -
4. -
5. –
6. –

:
1. —
2. –

Инструкции:

1. .

2. . . . .

3. . . . .

4. . .

5. ..

6. . , .
. .

7. . . .

8. . . . 0.5 .

9. 4 + 6 . косую бейку . , , . , . .

10. , .

11. .

Технический рисунок:



