Dress With Bow Cuff - Выкройка #2142

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics with elastane suitable for dresses.



You will also need: fusible interfacing, 9 buttons.

Seam allowances: seam allowance for hem of garment — 2.0 cm, other seams - 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 2
2. Front — cut 2

3. Sleeve — cut 2
4. Cuff — cut 2
5. Collar — cut 2
6. Center front facing — cut 2
7. Back neck facing – cut 1

Fusible interfacing:
1. Collar — cut 1
2. Center front facing — cut 2
3. Back neck facing – cut 1

Инструкции:

1. .

2. , , . , .

3. , , . , .

4. , .

5. . . , . , .

6. . .

7. , ... 0,2 . , .

8. . .

9. . 4 +4 . бейку . . .

10. , . . , . .

11. манжету вдоль . , . , , ...

12. , .

13. , .

Технический рисунок:

