

Dress With Bow Cuff - Выкройка #2142

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm, andere nähte - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil — 2 Stück



3. Ärmel — 2 Stück
4. Manschette — 2 Stück
5. Kragen — 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. л5466, л6040, den Innenteil bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. л6041, л6040, den Innenteil bügeln. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
6. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen sie die untere ecke und entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
8. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des hinteren Besatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen. Die Nahtzugaben des Kragens einschneiden, auseinanderbügeln und dicht an der Naht zusammennähen.
9. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln.

Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen).

10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. л6042 und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben. Versäubern und bügeln.

11. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und o3016. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Manschette auf rechts wenden, glätten, bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Außenseite der Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen. Innenseite der Manschette falten nach innen und absteppen in Naht.

12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

13. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Технический рисунок:

