Giacca In Tessuto A Maglia Senza Chiusura - Выкройка #2231

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti a maglia fitta naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Dietro inferiore – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi

4. Davanti centrale – 2 pezzi
5. Polsino — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva: davanti centrale, polsino.

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Tagliare un nastro da entretela termoadesiva e applicarlo lungo il bordo dello scollo del dietro.

2. Cucire cucitura a principessa sul davanti. Stirare il margine di cucitura verso il centro.

3. Cucire cucitura del colletto. Stirare aperto il margine di cucitura. Cucire e stirare aperto cuciture delle spalle e laterali della giacca. Tagliare nel margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti e cucire il colletto nello scollo del dietro. Stirare aperto il margine di cucitura.

4. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti. Cucire la cucitura del colletto sulla paramontura centrale del davanti. Stirare aperto il margine di cucitura. Intagliare l'angolo sulla paramontura e cucire il colletto nello scollo del dietro. Stirare aperto il margine di cucitura. Sorfilare i bordi esterni.

5. Appuntare la paramontura del davanti centrale alla giacca lato rovescio contro lato rovescio, appuntare insieme, facendo combaciare i bordi esterni. Cucire il nastro sbieco alla paramontura centrale del davanti, al colletto e al bordo inferiore della giacca (appuntare il nastro sbieco al bordo dal lato diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul capo lungo la linea di piega).

6. Cucire la cucitura del gomito della manica e stirare aperta. Sorfilare e stirare verso la parte superiore. Cucire bordo davanti. Sorfilare e stirare verso la parte superiore della manica. Cucire il nastro sbieco al bordo inferiore (appuntare il nastro sbieco al bordo dal lato diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul capo lungo la linea di piega).

7. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.

8. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

Технический рисунок:

