# Blusa Con Cerniera - Выкройка #2246



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, 2 bottoni, cerniera.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; – 2.0 cm.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

**О работе с эластичными тканями:**
*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Tessuto principale:
1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 1 pezzo con piega

3. Davanti - 1 pezzo con piega
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti – 4 pezzi
7. Pattina – 2 pezzi
8. Polsino – 2 pezzi
9. Linguetta decorativa della manica – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti – 2 pezzi
3. Polsino – 2 pezzi
4. Pattina – 2 pezzi

## Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. . . , raddrizzare i bordi. . in modo che si vedano i denti. Cucire la cerniera.

3. lato diritto contro lato diritto e cucire i lati corti. Rivoltare pattina sul lato diritto, raddrizzare, stirare. . Appuntare pattina sul davanti secondo le marcatura e cucire (il bordo sorfilato è rivolto verso il basso). Piegare pattina verso il basso e impunturare sul davanti lungo la cucitura.

4. . , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. , stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme le paramonture, dritto contro dritto e . Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. , stirare i margini di cucitura verso la paramontura. e impunturare nella cucitura.

7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura e aggiustando la stoffa, sorfilare e stirare.

8. e cucire lungo il lato lungo e un lato corto. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Realizzare un'asola.

9. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. e cucire, , sorfilare. , stirare.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Cucire i bottoni sulle maniche.

**Технический рисунок:**

