Tunic With Slit From Waist Down - Выкройка #2253



Achtung ! л6872

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider (Seide, л6873-Satin).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2.0 cm. л6874 – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil – 2 Stück
3. Oberes Vorderteil – 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil – 2 Stück
5. Manschette – 2 Stück
6. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück
2. Kragen – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. л6875, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. Abnäher auf das Vorderteil nähen, schneiden sie die innenseite mit overlock ab und zur Mitte hin bügeln. л4211. Die Nahtzugaben nach innen falten und absteppen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Kragen rechts auf rechts stecken und Enden und Außenkante zusammennähen (л6778). In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt nähen, die offene Kante des oberen Kragens nach unten falten und in die Naht steppen.

7. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, л6876 und absteppen in Naht.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

