

Bluse Mit Passe Und Stehkragen - Выкройка #2268

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderpasse - 1 Stück am Falz
4. Stehkragen - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück
7. Volant - 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Schneiden Sie ein Schrägband ab (oder halten Sie es bereit), um den hinteren Schlitz fertigzustellen. Die Länge sollte doppelt so lang sein wie die Länge des Schlitzes + 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 5 cm. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Schlitzlinie am Rückenteil markieren und schneiden. Falten Sie die Rückseite auseinander, sodass die Schlitzlinie gerade ist, und stecken Sie das Schrägband von der rechten Seite fest, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 - 0.7 cm, die Breite der Naht im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm verkleinern. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
6. л6952 rechte Seiten zusammen und kurze Seiten nähen. Auf die rechte Seite drehen, glätten, bügeln. л6953 und Raffungen machen.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und л5143, л6954, о2832. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
8. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

10. Bügeln Sie die untere Kante des Kleidungsstücks auf die linke Seite zweimal an 1 cm und absteppen.
11. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, knöpfe annähen. л6849.

Технический рисунок:

