# Kleid Mit Wickel - Выкройка #2278

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; kleine Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels – 2 cm.



**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil – 2 Stück
3. Unterer Rückenteil – 2 Stück
4. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil – 2 Stück
6. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
7. Ärmel – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
9. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

## Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Eine Kellerfalte am unteren Rückenteil legen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.

5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.

6. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze und Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und л7029. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten und bügeln. л7030.

7. Den rechten oberen Vorderteil auf den linken oberen Vorderteil stecken, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen, und am unteren Rand zusammenheften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln, versäubern.

8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

9. Die Ärmelkanten separat versäubern. Ärmelnaht nähen vom Armloch bis zur Markierung, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante, auf die linke seite bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite

der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. л7032,seine Breite sollte gleich sein 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein л3244 50 cm für Bänder. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.5 cm von der Falte. л6196. л7034. л7035.

## Технический рисунок:

