Chaqueta Con Cuello Chal - Выкройка #2296

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejidos de trajes naturales/mixtos. .

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la chaqueta y el dobladillo de la manga - 3 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga – 2 piezas
4. Vista frontal central – 2 piezas
5. Vista del escote trasero – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista frontal central – 2 piezas
2. Vista del escote trasero – 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.

3. Sujeta con alfileres los lados derechos de las piezas delanteras y cose la costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros y planchar los márgenes de costura separados de chaqueta, rematar. Hacer un pequeño corte en el margen de costura de la costura del hombro en el delantero y coser el cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.

4. Coser, hacer un pequeño corte en la esquina del margen de costura y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Coser el borde del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de las vistas frontal central y de la vista del escote.

5. Fijar las vistas y las vistas frontales centrales al delantero lados derechos juntos y coser el borde delantero central, el escote y la esquina inferior. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar las vistas frontales centrales hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.

6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

7. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, rematar y planchar.

8. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. a 0.5 cm desde el borde.

Технический рисунок:

