Camicetta - Выкройка #2304

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 9 bottoni.



MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo superiore della tasca – 2 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Linguetta del davanti – 2 pezzi
4. Polsino – 2 pezzi
5. Collo alto – 2 pezzi
6. Colletto – 2 pezzi
7. Tasca – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Linguetta del davanti – 2 pezzi
2. Polsino – 2 pezzi
3. Collo alto – 1 pezzo
4. Colletto – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. , stirare sul rovescio e impunturare. sul rovescio. Appuntare tasca sul davanti secondo le marcature e impunturare.

3. Piegare la linguetta del davanti a metà, rovescio contro rovescio, e stirare. Cucire il lato interno della linguetta al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare verso l'interno il bordo della linguetta esterna e impunturare nella cucitura della linguetta interna. Cucire una linea di cucitura decorativa a 0,1 cm dal bordo del davanti centrale.

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le cuciture laterali fino alla tacca sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.1 cm dal bordo.

5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm dal bordo. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.

6. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Realizzare e imbastire due pieghe lungo il bordo inferiore della manica. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, ripiegare verso l’interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturarlo nella cucitura di attaccatura del polsino esterno.

7. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare le asole e cucire i bottoni sul collo alto e sui polsini.

Технический рисунок:

