Dress With One-Piece Sleeves - Выкройка #2322



Stoffempfehlungen: л6667. Natur-/Mischgewebe mit geringer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück

3. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
5. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
6. Manschette – 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 4 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
9. Gürtel – 1 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Manschette – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen. л7355.

2. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. о2880, die Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, л7356, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. л7357. л7358, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm vom Rand. л7359, die Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

5. л7360, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besatz an das Kleid stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Den Besatz per Hand an die Schulternähte und an das Reißverschlussband nähen.

7. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus. Manschette an linke Ärmelseite nähen, Nahtzugaben versäubern. Die Manschette auf die rechte Seite falten.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

9. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, und am unteren Rand eine Öffnung offen lassen, damit Sie das Teil später auf die rechte Seite wenden können. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten und bügeln. Absteppen gürtel л5955 an 0.1 cm vom Rand.

Технический рисунок:

