Abito Asimmetrico Con Colletto Senza Cuciture - Выкройка #2325



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2 cm. Altre cuciture – 1.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti – 1 pezzo
4. Manica – 2 pezzi
5. Destro paramontura davanti centrale – 1 pezzo
6. Sinistro paramontura davanti centrale – 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Destro paramontura davanti centrale – 1 pezzo
2. Sinistro paramontura davanti centrale – 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul dietro e sul davanti. .

3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.

4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. . , girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.

5. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scalfo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.

6. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. .

7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Realizzare un'asola e cucire il bottone interno.

Технический рисунок:

