

## Boho Dress - Выкройка #2335

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: dress zipper.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment and hem of sleeve - 2 cm; other seams - 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Upper back - cut 2
2. Upper front - cut 1 on fold
3. Lower back - cut 2
4. Lower front - cut 2
5. Collar — cut 2
6. Sleeve - cut 2
7. Front facing - cut 1 on fold

## 8. Back facing - cut 2

### **Инструкции:**

1. Sew side and shoulder seams of upper parts. Serge seams and press towards back.
2. Sew side edges of back facings and front facings. Press the seam apart.
3. Sew side seams of lower parts. Serge seams and press towards back. Sew a gathering stitch along the upper edges of lower backs and lower fronts and gather fullness. Pin facings onto the lower parts of the dress, right side down, and sew along the upper edge. Serge.
4. Pin facing to upper part of the dress, right sides together, and sew lower and upper parts of dress.. Clip into curves, trim away corners. Straighten the facing and press lower edge. Sew a stitch line along the upper edge of the facing, from the right side, to fix the edge.
5. Serge the center back edges separately. Sew center back seam from neckline up to notch zippers and from notch for zipper to bottom. Press the seam apart. Sew in zipper.
6. Sew collar seam. Press the seam allowances apart. Sew the outer collar into neckline, press seam allowances towards the collar. Collar seam is next to left shoulder seam. Fold the seam allowance of the inner side onto the wrong side and press and stitch in the ditch into the seam of the outer side, matching notches.
7. Sew sleeve seams, press towards back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.
8. Fold under hem of dress and hem of sleeve two times at 1 cm and topstitch.

### **Технический рисунок:**

