

Top With Straps With Flounces - Выкройка #2345

Recommendations on fabric: well draping natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: lining (you may use main fabric).

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment and of lining – 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back – cut 1 on fold
2. Front – cut 1 on fold
3. Flounce – cut 2
4. Strap – cut 2

Lining:

1. Back lining – cut 1 on fold

2. Front lining - cut 1 on fold

Инструкции:

1. Sew side edges on the main fabric. Serge seams and press towards back.
2. Sew side seams of lining. Serge seams and press towards back.
3. Serge the outer and the short edges of flounce. Fold inside the seam allowance and topstitch. You may also finish the edge with baby hem, in this case trim away the seam allowance. Sew a gathering stitch along the inner edge and gather fullness.
4. Fold strap in half lengthwise and press. Fold the outer edges towards center and press. Sew the strap along the longer edge, inserting flounce.
5. Pin main fabric to lining, right sides together, and sew along the neckline edge and armhole edge continuously, inserting the straps. (The flounce should not get into the seam). Clip seam allowances, trim away corners. Fold lining towards wrong side and press.
6. Fold under hem of garment and hem of lining by 1 cm, two times and topstitch.

Технический рисунок:

