

## Blouse With Lace - Выкройка #2352

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses. Lace with scallops.

You will also need: fusible interfacing; 11 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment - 2.5 cm; seam allowance along the lower edge of front inset and sleeve inset - 0 cm; other seams - 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carré del davanti - 2 pezzi
3. Davanti inferiore - 2 pezzi
4. Manica superiore - 2 pezzi
5. Manica inferiore - 2 pezzi
6. Linguetta — 2 pezzi
7. Collo alto - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi



Tessuto decorativo:

1. Inserto davanti - 2 pezzi
2. Inserto della manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta — 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

Attenzione! .

## **Инструкции:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. , piegando la pezzo rovescio contro rovescio. Stirare le parti interiori verso il centro.
4. , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. , e impunturare.
5. Stirare linguetta a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. .
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve. Girare il collo alto finito al diritto e stirare.
8. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare margini di cucitura a collo alto. Piegare verso l'interno il bordo non finito del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
9. , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. , e impunturare.
10. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
11. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

12. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi a 1.5 cm e impunturare.

13. , cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

**Технический рисунок:**

