Blouse - Выкройка #2353

Recommendations on fabric: Блузочные ткани из натуральных or смесовых волокон.

You will also need: fusible interfacing, 3 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along the lower edge of the garment – 1.5 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero – 1 pieza en pliegue
3. Manga – 2 piezas
4. Puño – 2 piezas
5. Vista del escote – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote – 1 pieza
2. Puño – 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser el borde central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta.

3. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bies de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bies en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bies en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

4. Coser las mangas a la espalda, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el frente y rematar.

5. y hacer fruncidos. .

6. Corte (o tome listo) la cinta al bies, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.

7. Sujetar las vistas juntas, con los lados derechos juntos y coser escote y los bordes más cortos, insertar el ojal de bucle. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista interior por el revés y planchar. Coser la vista exterior al escote. . Doblar dentro del borde sin coser de la vista interior y pespuntear en la costura.

8. . y planchar la costura abierta. Pespuntear margen de costura a lo largo de la abertura a 0.5 cm desde el borde.

9. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntearlo en la costura de unión del puño exterior.

10. Rematar el dobladillo de la prenda, doblar por dentro y pespuntear.

11. Hacer ojales en los puños. .

Технический рисунок:

