

## Blouse With Ties - Выкройка #2365

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: 2 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of back - 2 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back - cut 1 on fold
2. Front - cut 2 on fold
3. Cuff - cut 2
4. Shoulder Strap - cut 4

## Инструкции:

1. Cut (or take ready) bias tape , its width should equal 4 cm and length should equal the length of back neckline + 4 cm. Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape to neckline from the right side and sew. Fold bias tape onto wrong side, clip into seam allowances and topstitch onto main piece along the fold. Press seam.
2. Pin together upper and inner fronts right sides together and sew neckline. Clip seam allowances. Sew lower edge and tie. Clip into curves, trim away corners. Turn pieces right side out and press.
3. Sew shoulder seam, inserting back between upper front and inner front. Turn right side out, press seam.
4. Sew side seams, press towards the back and serge.
5. Pin shoulder straps right sides together and sew along longer sides and curved side. Trim seam allowances, turn right side out and press.
6. Sew cuff into a ring, press the seam apart. Fold cuff in half lengthwise right side out and press. Pin cuff to wrong side of armhole and sew, inserting shoulder strap at shoulder seam. Serge the seam allowances. Fold cuff onto armhole.
7. Serge lower seam allowance on back, press onto wrong side and topstitch.
8. Sew on buttons onto shoulder straps through all layers to the garment.

## Технический рисунок:

