

Coat With Short Sleeves - Выкройка #2409

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for coats.

You will also need: lining; fusible interfacing; 1 button.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along lower edge of garment and lower edge of sleeve – 3 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro — 1 pezzo con piega
2. Davanti centrale - 2 pezzi
3. Fianco del davanti - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Paramontura della tasca - 2 pezzi

8. Cintura - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Fodera del dietro - 2 pezzi
2. Fodera del davanti - 2 pezzi
3. Tasca - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Paramontura della tasca - 2 pezzi

Attenzione! .

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. .
2. . . , incidendo il margine di cucitura all'angolo. Stirare la paramontura sul rovescio. . . Fare una cucitura decorativa lungo l'entrata della tasca.
3. Cucire fianco del davanti a davanti, . . . a 0.5 cm dalla cucitura.
4. Cucire cuciture delle spalle. Stirare aperta la cucitura. Cucire le maniche. Stirare i margini di cucitura verso manica. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche, . Stirare le cuciture verso il dietro.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture. Stirare aperta la cucitura.
6. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro e cucire lungo il bordo del davanti centrale e lo scollo del dietro. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura del davanti centrale verso il lato rovescio e stirare.
7. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra.
8. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire il bordo inferiore della fodera al bordo inferiore del capo. Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche. Girare al diritto attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura.
9. Piegare la cintura a metà per lungo, , . Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare.
10. Realizzare un'asola sul davanti destro. Cucire un bottone.

Технический рисунок:

