

Blouse With Decorative Yoke - Выкройка #2412

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 .

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.2 cm; altre cuciture - 1.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carré del davanti - 2 pezzi
3. Davanti - 1 pezzo con piega
4. Manica - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince anteriori, stirare le parti inferiori verso l'alto.
3. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del davanti. Appuntare la paramontura al davanti e cucire il bordo dello scollo, intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio, stirare.
4. Cucire il carrè al davanti (), stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve. Girare il collo alto finito al diritto e stirare.
7. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare margini di cucitura a collo alto. Piegare verso l'interno il bordo non finito del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. , piegare verso l'interno e impunturare. Cucire le cuciture delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare le tacche, sorfilare e stirare.
9. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi a 1.5 cm e impunturare.
10. .

Технический рисунок:

