Blusa Con Canesú Decorativo - Выкройка #2412



Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 8 .

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda – 2.5 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga – 1.2 cm; otras costuras – 1.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Delantero - 1 pieza en pliegue
4. Manga – 2 piezas
5. Collar del soporte – 2 piezas
6. Vista del escote delantero – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Collar del soporte – 1 pieza
2. Vista del escote delantero – 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.

3. Rematar el borde exterior de la vista del escote delantero. Sujeta con alfileres la vista al delantero y coser el escote, hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés, planchar.

4. Coser el canesú al delantero (), planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar el cuello del soporte terminado hacia el lado derecho y planchar.

7. Coser el cuello alto exterior al escote, planchar márgenes de costura a cuello del soporte. Girar debajo del borde sin terminar del cuello alto interior y pespuntear en la costura.

8. , doblar por dentro y pespuntear. Coser las costuras de las mangas, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las marcas, rematar y planchar.

9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después a 1.5 cm y pespuntear.

10. .

Технический рисунок:



