Maxi Camicia - Выкройка #2421



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura – 1.0 cm. – 2 cm.
Margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro superiore – 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore – 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi
7. Colletto – 2 pezzi

8. Collo alto – 2 pezzi
9. Linguetta – 4 pezzi
10. Cintura – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto – 1 pezzo
3. Polsino – 2 pezzi
4. Linguetta – 2 pezzi
5. Cintura – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. lato diritto contro lato diritto e . Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare.

3. Cucire le pince sul dietro superiore. Cucire la cucitura centrale del dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare. , stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.

4. , e stirare verso il centro.

5. , . Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Cucire la linguetta esterna al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta.

7. e impunturare. Cucire le cuciture laterali sui davanti inferiori e sui dietri inferiori, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. . Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. .

9. . lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Cucire bordo inferiore, . Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, abbonatture raddrizzare e stirare. . a 0.2 – 0.5 cm dal bordo.

10. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità e caduta del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire, inserendo il collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla cucitura marcata del collo alto in scalfo. Cortare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto e stirare.

11. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. .

12. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

13. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, ripiegare verso l’interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturarlo nella cucitura di attaccatura del polsino esterno. a 0.2 – 0.5 cm dal bordo.

14. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

15. Fare le asole e cucire i bottoni sulle paramonture.

Технический рисунок:

