Vestido Con Escote Pronunciado - Выкройка #2422

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda – 2.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda superior – 1 pieza en pliegue
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero inferior – 2 piezas
4. Delantero superior – 2 piezas
5. Manga – 2 piezas
6. Puño – 2 piezas
7. Vista del escote trasero – 1 pieza

8. Vista del escote delantero – 2 piezas
9. Cinturón – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero – 1 pieza
2. Vista del escote delantero – 2 piezas

Инструкции:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas. .

2. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.

3. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y . Doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar. Fijar la vista a la prenda principal a lo largo de las costuras de hombro.

4. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la espalda superior y hacer fruncidos. Coser la parte superior de la espalda con la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

5. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior, . Planchar hacia arriba y rematar. Girar la vista frontal central hacia el lado revés.

6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela, rematar y planchar.

8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser el lado exterior del puño a la manga, .

9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

10. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

11. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, y dejar una abertura sin coser a lo largo del borde inferior, para que luego puedas voltear la pieza hacia el lado derecho. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde.

Технический рисунок:

