

## Top With Lace - Выкройка #2428

Stoffempfehlungen: dicke für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; л8182, seine Breite sollte gleich sein 8-10 cm; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
7. л8180 - 2 Stück

8. л8181 – 2 Stück
9. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

## **Инструкции:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht. л6559, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht.
4. л8178, л8179 und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht. л8177, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.7 cm von Naht.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Ein Schrägband abschneiden seine Länge soll gleich sein л7890 30 cm und, seine Breite sollte gleich sein 2.5 cm für Schlaufenknopflöcher. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Schneiden in 6 Teile. Länge der Knopflöcher anpassen. Die Knopfschlaufen am rechten Vorderteil absteppen (Falten zeigen vom Rand weg).
7. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Stecken Sie den vorderen Mittelbesatz auf das Kleidungsstück rechts auf rechts und vordere Mittelkante nähen und Halsausschnitt, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und л3726 + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Knöpfe am linken Vorderteil annähen. л8176.

**Технический рисунок:**

