

Dress With Trimming - Выкройка #2438

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; dress zipper; decorative tape for decoration (approximate length is given on the pattern piece for lower front); 2 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of dress and hem of sleeve - 2.5 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

7. Ärmel - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
9. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
10. Obere Klappe - 4 Stück
11. Untere Klappe - 4 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Obere Klappe - 2 Stück
4. Untere Klappe - 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auch auf die Nahtzugabe entlang des Schlitzes am unteren Rückenteil auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.2 cm vom Rand. Reißverschluss einnähen.
4. л8236, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. л8235.
5. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkanten nähen. In Kurven einclippen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. л8234. Oberkante versäubern. л8240 nach Markierungen und nähen (die gesäumte Kante ist nach unten gerichtet). л8239 und absteppen auf Vorderteil entlang der Naht.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. л8232.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, besatz wegklappen auf die linke Seite, glätten, bügeln. л6906.
9. л8233. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Den Saum des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

11. л8237.

12. л8238.

Технический рисунок:

