

Dress With One-Piece Sleeve - Выкройка #2454

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: lining; dress zipper.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of garment – 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
7. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz

8. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück

Futterstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück

Achtung! л8400.

Инструкции:

1. л7784. л8397. л8398.
2. л8399, den Innenteil nach oben falten. Nähen Sie Wiener Nähte an den oberen und unteren Vorderteilen. л8397. л8398.
3. Seiten- und Schulternähte der Oberteile nähen des Kleides. Die Naht auseinander bügeln. л4595. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Nähte am Futter nähen. л8396.
5. Futter an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, futter auf die linke seite falten und bügeln. Armloch in zwei Schritten nähen: zuerst das vordere armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die naht bügeln. л8395. In Zukunft als ein Teil behandeln.
6. Den oberen Teil des Kleides an den unteren Teil des Kleides nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnäht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

