

Camisa / Túnica - Выкройка #2455

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 botones; fabrica de forro.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm, otras costuras - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Forro de botonera oculta - 2 piezas

Tela de forro:

1. Forro de botonera oculta - 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Doblar canesús hacia arriba y planchar. Tratar como una sola pieza en el futuro.
3. , planchar la parte interior hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Rematar por separado laterales bordes, . Planchar la costura abierta. Coser una puntada decorativa a lo largo de la hendidura a 0.2 cm desde el borde.
5. : ; (las líneas de puntada deben ser paralelas). y coser un punto de fijación a 0,1 cm de la costura de forro. y hacer ojales. Planchar la vista frontal central. .
6. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
7. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y de la vista central del delantero. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes exteriores.
8. Sujeta con alfileres la vista frontal central y la vista en el lado derecho de la pieza principal, hilvana a lo largo de las costuras y coser, al mismo tiempo insertando el collar. Doblar la vista central del frente y la vista hacia el lado revés y planchar los bordes delanteros centrales. .
9. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca

para la abertura. Planchar la costura abierta. a 0.2 cm. desde el borde. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. .

10. Doblar el puño por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los lados cortos. Coser el lado exterior del puño a la manga. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y respuntear en la costura.

11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro y respuntear.

12. . Hacer ojales y coser botones en los puños. Coser los botones en el borde delantero izquierdo.

Технический рисунок:

