Shirt / Tunic - Выкройка #2455

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing; 10 buttons; lining.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 2 cm, other seams – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Carre dietro - 2 pezzi
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 2 pezzi
4. Manica – 2 pezzi
5. Colletto – 2 pezzi
6. Collo alto – 2 pezzi
7. Polsino – 2 pezzi

8. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
2. Colletto – 1 pezzo
3. Collo alto – 1 pezzo
4. Polsino – 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
6. Fodera dell'abbonatura – 2 pezzi

Tessuto di fodera:
1. Fodera dell'abbonatura – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. . . . . Piegare carre verso l'alto e stirare. Trattare come un unico pezzo in seguito.

3. Segnare e cucire le pince del seno sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Sorfilare separatamente laterali bordi, . Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura decorativa lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo.

5. : ; . . . . (le linee di cucitura devono essere parallele). . . . . e fare una cucitura di fissaggio a 0,1 cm dalla cucitura della fodera. e fare le asole. . . . . Stirare il paramontura del davanti. .

6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare.

7. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare i bordi esterni.

8. Appuntare la paramontura davanti centrale e la paramontura sul lato dritto del pezzo principale, imbastire insieme lungo le cuciture e cucire, inserendo il collo. Piegare la paramontura del davanti centrale e la paramontura sul lato rovescio e stirare i bordi del davanti. .

9. Sorfilare i bordi delle maniche separatamente. Cucire la cucitura della manica dallo scalfo fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperta la cucitura. a 0.2 cm. dal bordo. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Realizzare e imbastire le pieghe sulle maniche. .

10. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i lati corti. Cucire il lato esterno del polsino alla manica. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura di.

11. Piegare l'orlo all'interno e impunturare.

12. . Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini. Cucire i bottoni sul bordo sinistro del davanti.

Технический рисунок:

