Blouse With Draping - Выкройка #2458

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.



You will also need: fusible interfacing; 11 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 2.5 cm; other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back - cut 1 on fold
2. Right front - cut 1
3. Left front - cut 1
4. Sleeve – cut 2
5. Stand collar – cut 2
6. Cuff – cut 2
7. Right center front facing - cut 1

8. Left center front facing - cut 1
9. Back neck facing - cut 1

Fusible interfacing:
1. Stand collar – cut 1
2. Cuff – cut 2
3. Right center front facing - cut 1
4. Left center front facing - cut 1
5. Back neck facing - cut 1

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

3. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den fertigen Stehkragen auf rechts wenden und bügeln.

4. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. л8322 und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt, einfügen stehkragen. In Nahtzugaben einclipsen, den vorderen mittelbesatz und den besatz auf die linke seite falten. л8323.

5. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.

6. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Linie der Naht zwischen Manschette und Ärmel. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die nahtzugabe der inneren manschette nach innen umschlagen und im ansatznahtschatten der äußeren manschette feststeppen.

7. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.

8. Knopflöcher am rechten Vorderteil und am rechten Stehkragen anfertigen, Knöpfe auf der linken Seite annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Технический рисунок:

