

## T-Shirt With Pleats - Выкройка #2459

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm, altre cuciture - 1.0 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 1 pezzo
3. Manica - 2 pezzi



ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

### **Инструкции:**

1. ,la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo dietro + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfi dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. .
2. . Cucire le pieghe con punto nascosto.
3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
5. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

### **Технический рисунок:**

