T-Shirt With Trimming - Выкройка #2479

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: ,la cui larghezza deve essere pari a 2 cm - la lunghezza è indicata sul cartamodello del davanti. A Maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2 cm, altre cuciture - 1.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro – 1 pezzo
2. Davanti – 1 pezzo
3. Manica – 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. . . Cucire le pieghe con punto nascosto.

2. secondo le marcature.

3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

4. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. e cucire lo scollo. Intagliare le curve, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura alle cuciture delle spalle.

6. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:



