Blouse With Trimming - Выкройка #2493



Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses, fabric for decoration.

You will also need: fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along the lower edge of the garment – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back - cut 1 on fold
2. Front – cut 2

Main fabric 1:
1. Neckline facing – cut 4
2. Cuff – cut 2

Fusible interfacing:
1. Neckline facing — cut 2

Инструкции:

1. .

2. . .

3. . . . , .

4. . . .

5. . .

6. . . , .

7. . .

8. .

Технический рисунок:

