Asymmetrical Dress - Выкройка #2503

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo – 2.0 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga – 2.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Atención! Las piezas del patrón tienen marcas y textos desde el lado derecho. Ten esto en cuenta al cortar la

tela: algunas de las piezas del patrón deben colocarse sobre la tela con el lado revés hacia arriba.

Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero superior - 1 pieza
3. Delantero inferior - 1 pieza
4. Manga – 2 piezas
5. Collar del soporte – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Collar del soporte – 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. . Собрать сборку. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar y .

3. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

4. Coser el cuello alto exterior en el escote del vestido. Planchar el margen de costura a cuello del soporte. y pespuntear en la costura del lado exterior.

5. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. .

6. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

7. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Технический рисунок:

