

## Vestido Con Cuello Decorativo - Выкройка #2508

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos. para decoración .

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones, 1 botón oculto.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga - 3 cm; margen de costura a lo largo de la abertura - 6 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero — 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela decorativa:

1. Cuello - 2 piezas
2. Vista frontal central- 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central- 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **Инструкции:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Recorte 5 cm a lo largo del borde vertical de la abertura en la espalda izquierda. Aplicar entretela adhesiva en la zona de la abertura en las espaldas por el revés. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Planchar la parte izquierda a lo largo del pliegue de la abertura, en la pieza derecha, planchar por el revés solo el margen de costura del lado derecho de la abertura (6 cm). Alinee las piezas a lo largo de la costura central e hilvane juntas a lo largo del borde superior de la abertura. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Rematar los márgenes de costura de la abertura. Coser la costura central de la espalda hasta la esquina de la abertura. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la abertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta, planchar los márgenes de costura de la abertura y coserlos a máquina.
3. Coser pinzas de busto y cintura en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba, planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete con alfileres el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, y cosa el extremo del cuello y el borde exterior del cuello. Recorte los márgenes de costura en las esquinas cortar el margen de costura cerca de la marca, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
6. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el borde delantero central y solapa hasta el marcado. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y de la vista trasera, planchar la costura aparte. Rematar los bordes exteriores.
8. Coser el cuello inferior al escote de la pieza principal, y cuello superior en escote vistas, planchar la costura aparte, hilvanar juntos. Coser a mano los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales a las costuras de los hombros de la prenda.

9. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
10. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.
11. Hacer ojales y coser botones. Coser botón oculto.

**Технический рисунок:**

