Dress With Asymmetrical Pleats - Выкройка #2515

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.



Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Attention! Les pièces du patron sont imprimées vues du côté droit. Retournez-les lorsque vous coupez sur l'envers du tissu.!

Tissu principal:
1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant supérieur - 1 pièce

5. Devant inférieur – 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
8. Manche — 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos – 2 pièces

Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.

2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.

3. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.

4. Réaliser et faufiler les plis sur le devant inférieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut.

5. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.

6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner la parementure sur l'envers, redresser et repasser. Coudre la parementure à la main sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture à glissière.

8. Coudre la couture de la manche, surjeter et repasser. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches. Surjeter et repasser.

9. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

Технический рисунок:

