Dress With Decorative Neckline - Выкройка #2535



Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics with elastane suitable for dresses in contrasting or matching colors. Decoration fabric for the outer facings.

You will also need: fusible interfacing; dress zipper; lace fabric or decorative fabric for the upper facing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 1.5 cm. Seam allowance for the hem of sleeve -1.2 cm

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Achtung! Die Innenbesätze werden aus dem Hauptstoff und die Außenbesätze aus dem Dekorationsstoff geschnitten.

Hauptstoff:
1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

4. Ärmel - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Hauptstoff 2:
1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Hauptstoff 3:
1. Mittlerer Vorderteil – 1 Stück am Falz

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.

4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. den äußeren Rand des inneren Besatzes versäubern.

6. Die Besätze rechts auf rechts zusammenstecken und den Ausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln. л6793 des Kleides, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclipsen. Die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe des Innenbesatzes an die Naht des Außenbesatzes stecken und in die Naht einsteppen. л5538.

7. Ärmelnaht nähen, versaubern und nach hinten bügeln. л6754 und Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen, versaubern und bügeln.

8. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

