

## Chemisier Avec Patte Décorative - Выкройка #2551

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces
5. Empiècement arrière - 1 pièce
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Patte — 2 pièces

## **Инструкции:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant (si le patron de couture à votre taille les a). Repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Épingler ensemble pattes en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Couper le surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre les pattes sur le devant le long du bord le plus long, en laissant une distance de 1 cm de l'ourlet. Couper la marge de couture du devant en laissant 1 mm jusqu'à la ligne de couture. Épingler la patte droite sur la patte gauche. Cousez ensemble les extrémités des pattes de boutonnage, repliez le devant et fixez le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
4. . Épingler le dos à l'empiècement, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Couper les marges de couture, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, pliez l'empiècement sur l'envers et repasser.
5. Coudre le dos avec empiècement sur le devant. Surpiquez le bord inférieur de l'empiècement sur le dos à partir de l'endroit.
6. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler le pli sur la manche. La partie intérieure du pli est dirigée à l'opposé de la fermeture.
8. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnères aux poignets. Coudre des boutons à poignets.

**Технический рисунок:**

