Blusa Con Pizzo - Выкройка #2554

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette, tessuto in pizzo in colori contrastanti o simili.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo lo scollo dietro e lo scollo davanti – 0 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Polsino – 2 pezzi

Tessuto principale 1:
1. Carre dietro – 1 pezzo con piega
2. Carré del davanti – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Polsino – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire il carrè del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

3. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza del bordo anteriore del carré del davanti + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo centrale del carré del davanti dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Cucire le carre del davanti al davanti, incidendo negli angoli, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.

5. Tagliare un nastro sbieco per rifinire lo scollo e i lacci (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti). Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Svolgere la parte, stirare i bordi verso la piega e di nuovo stirare a metà. Cucire il nastro sbieco allo scollo, rifinendo contemporaneamente i lacci.

6. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il bordo esterno del polsino allo scalfo, ripiegare verso l’interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturarlo nella cucitura di attaccatura del polsino esterno.

7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

