Blouson With Puff Sleeves - Sewing Pattern #2565

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.



Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; elastisches Band; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rückenpasse – 2 Stück
3. Vorderteil – 1 Stück am Falz
4. Oberer Ärmel – 2 Stück
5. Mittelärmel – 2 Stück
6. Unterer Ärmel – 2 Stück
7. Kragen – 4 Stück

Klebevlies:
1. Kragen – 2 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.

2. Falten an den Rückenteilen anfertigen und heften. Passen an das Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.

4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Die Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragenenden und die Außenkante des Kragens nähen. Das Nähen genau an der markierten Linie der Kragennaht beginnen und stoppen. Ecken wegschneiden, den Kragen mit der rechten Seite nach außen drehen und bügeln. Den äußeren Kragen in den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und und in die Naht des oberen Kragens einsteppen.

6. Den oberen Ärmel an den mittleren Ärmel nähen. Versaubern, nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Den unteren Teil an den Ärmel nähen. Versaubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Ärmelnaht nähen. Versaubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versaubern und bügeln.

7. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Die erforderliche Länge des elastischen Bandes messen, in die Manschette einführen und die manschette an den ärmel nähen. Versaubern.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

TECHNICAL DRAWING:

