Chinese Dress - Выкройка #2572



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica – 3.0 cm. Margine di cucitura lungo lo spacco sul dietro e sul davanti – 3.0 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del davanti superiore – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Davanti – 1 pezzo
4. Davanti superiore – 1 pezzo
5. Manica – 2 pezzi
6. Collo alto – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Collo alto – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire i dietri laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.

3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dallo scollo alla prima marcatura, e dalla seconda marcatura fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.

4. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti interiori delle pince di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pince del busto verso l'alto.

5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 30 cm per asole a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in tre parti, aggiustare la lunghezza del passante. Impuntare i passanti per bottoni sul bordo superiore del davanti.

6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza del bordo superiore del davanti + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo superiore del davanti dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Sorfilare il bordo inferiore del davanti superiore. Appuntare il davanti sul davanti superiore, facendo coincidere le linee della cucitura, e impunturare dal bordo laterale fino al segno.

7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura di.

9. Cucire le pince sulla testa della manica, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le maniche negli scalfi, intagliando i margini di cucitura vicino agli angoli, sorfilare e stirare.

10. Sorfilare separatamente laterali bordi. Cucire le cuciture laterali contemporaneamente alla cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo inferiore del capo, cucire i bordi inferiori delle aperture, girare al diritto, raddrizzare, stirare. Rifinire i lati degli spacchetti e il bordo inferiore con punti invisibili.

11. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

12. Cucire i bottoni sulla parte superiore del davanti in base alle asole e bottoni.

Технический рисунок:

